

รายละเอียดแบบท้ายประกาศสอบราคา เลขที่ ๑/๒๕๖๐  
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก ขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อพร้อมติดตั้งหลังคาแบบโดยสาร จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขนาด ๔ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ซีซี น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม เป็นรถยนต์บรรทุกพร้อมระบบ และเครื่องบินของรถ ระบบไฟครบถ้วนตาม  
กรรมการขนส่งทางบกกำหนด พร้อมติดตั้งหลังคาอลูминีียมมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทั้งหมดตามที่ระบุ -  
ชีด) และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน



๒. ตัวรถยนต์

- รถและโครงสร้างตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ความยาวช่วงล้อไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๐ มิลลิเมตร
- ระยะหัวหัวเก่งถึงปลายเขสซี่ยาวไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ มิลลิเมตร
- เป็นรถชนิดไม่น้อยกว่า ๖ ล้อ ขับเคลื่อนในน้อยกว่า ๑ เพลา และมีล้อละไฟล์พร้อมกระยะล้อ ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ที่  
สำคัญตามมาตรฐานผู้ผลิตครบถ้วน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ , พัดลมกรองแสง , วิทยุ

๓. เครื่องยนต์

- เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ระยะความร้อนด้วยน้ำเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่า มอก.๒๓๑๕ -  
๒๕๕๑ หรือ ยูโร ๓
- วิ่งกำลังสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบไม่น้อยกว่า ๒,๖๐๐ รอบ/นาที
- มีระบบการเผาไหม้แบบคอมมอลเรลไดเร็คชันเจคชัน

๔. ระบบส่งกำลัง

- คลัทช์เป็นแบบมาตรฐาน
- เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าได้ไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ดอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยขับทางขวาในระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING)

๖. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ

๗. ระบบกันสะเทือน

- ตามมาตรฐาน เป็นแบบแนบรูปโครงสร้างพร้อมไขควงอัพ

๘. ระบบล้อ

- ตามมาตรฐาน เป็นระบบไอดอลิกพร้อมหม้อคลุมแบบสูญญากาศ มีระบบเบรกมือติดตั้งอยู่ตอนท้ายเกียร์

๙. สมรรถนะรถ

- สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS  
VEHICLE WEIGHT)

๑๐. ล้อและยาง

- ยางล้อขนาดตามมาตรฐาน
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขอบล้อ ๑๖ นิ้ว นือตล้อ ๖ ตัว
- มียางอะไหล่พร้อมกระยะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

### ๑. ระบบไฟฟ้า

- ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๕ โวลท์
- มีอัลเทอร์เตอร์ชนิด ๒๕ โวลท์ ๕๐ แอมป์
- มีมอเตอร์สตาร์ทชนิด ๒๕ โวลท์
- มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมเปร์/ชั่วโมง จำนวน ๒ ถุง
- มีสัญญาณไฟสูกต้องครบถ้วนตามกฎหมายของกรรมการขนส่งทางบกกำหนด

### ๒. ลักษณะชุดระบบ

- ด้านหลังหัวเก่งติดตั้งกระพร้อมหลังคาอลูมิเนียม สูงกว่าพื้นระบบถึงหลังคามีน้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร
- มีไฟส่องสว่างและสัญญาณกริ่งหรือออดตามมาตรฐานและติดตั้งระบบสัญญาณไฟฟ้าอย่างครบทั้งหมดตามกฎกระทรวง
- ภายในมีเบาะนั่งโดยสาร จำนวน ๒ ตัว พร้อมพนักพิงหันหน้าเข้าหากันและมีเบาะสูงต่ำได้ตามความต้องการ ความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร สามารถพับเก็บหรือถอดออกได้เมื่อไม่ใช้งาน พร้อมติดตั้งโครงสร้างตัวบันชั้นทั้งสองด้านและติดตั้งบันไดขึ้น - ลงด้านหลังระบบสามารถเปิด - ปิดได้ พร้อมมีกุญแจล็อก
- ติดตั้งผ้าใบใสกันฝนด้านข้างซ้าย - ขวาและด้านหลังของตัวรถ และสามารถม้วนเก็บไปด้านหน้า



### ๓. อุปกรณ์ประจำรถ

- ติดตั้งสัญญาณไฟวันวานสีส้มบนหลังคาเก่ง จำนวน ๑ ดวง
- ไฟบอกระดับความสูงสำหรับ บนหัวเก่ง ๔ ดวง
- ไฟสันນາ จำนวน ๑ ชุด สามารถเสียบได้กับที่จุดบุหรี่ภายในหัวเก่ง
- บล็อกถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด
- ประแจรวม (ชุด ๑๕ ตัว) จำนวน ๑ ชุด
- สลิงตึง ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ 噸 ยาวไม่น้อยกว่า ๕ เมตร มีห่วงดึงหัวห้าย
- แม่แรงไฮดรอลิกพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด

### ๔. การพ่นสีและตราหน่วยงาน

การพ่นสีภายนอกและภายในระบบเป็นไปตามมาตรฐาน

- ให้พ่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลแม่เหลย ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๙ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของเทศบาลตำบลแม่เหลย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตรหรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตรไว้บริเวณประตูด้านข้างอกรถยนต์ทั้งสองข้างหรือที่เหมาะสม และติดตัวหนังสือเทศบาลตำบลแม่เหลยส่วนบนกระจกหน้า ขนาดตัวหนังสือไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว

- ๕. ผู้ขายต้องเป็นผู้ผลิตที่ได้รับรองระบบคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน มอก. ๙๐๐๑ และ มอก. ๑๕๐๐๑ จากสำนักงานมาตรฐานการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ประกอบการผลิตข้างต้น

### ๖. เงื่อนไขเฉพาะอื่น ๆ

- รีตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการภายในจังหวัด/ภูมิภาค
- ติดตั้งถังน้ำยาดับเพลิงประจำรถยนต์ในหัวเก่ง จำนวน ๑ ถัง และระบบหลัง จำนวน ๒ ถัง ขนาดถังน้ำยาดับเพลิงตามความเหมาะสม

- มีการรับประทานการใช้งานบริษัทกำหนด
- หนังสือคู่มือการใช้รถยนต์ ๑ เล่ม
- หนังสือเข้ารับการบำรุงรักษาหรือภายนอกในระยะเวลาที่ทางบริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด ๑ เล่ม
- ผู้เสนอราคาต้องมีการบริการหลังการขายที่ได้รับอนุญาตจากตัวแทนจำหน่ายหรือโรงงานประกอบรถยนต์ประเภทดังกล่าว ในจังหวัดแพร่หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือในเขตภาคเหนือ
- ในวันส่งมอบรถยนต์ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ทันทีมีน้ำมันเชื้อเพลิงบรรจุอย่างเพียงพอ
- เทศบาลตำบลแม่หลวยจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายเมื่อมีการรับมอบคุณสมบัติที่ระบุเป็นข้อเทศบาลตำบลแม่หลวยแล้ว

